

Prohlášení o vlastnostech č. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku****LE-H40050-03 BARUPLAST KV PL 4 B****Použití**

- Vrchní vrstva dvouvrstvých hydroizolačních systémů pro betonové mosty a parkovací střechy

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků

system2+ EN 14695:2010

Harmonizovaná norma EN 14695:2010**Notifikovaný subjekt** 1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15 , A-1110 Wien**Osvědčení o shodě řízení výroby** 1139-CPR-0027/06**Deklarované vlastnosti**

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Pevnost v tahu podélná/příčná	1100/800 (±200/±100) N/50mm	EN 14695:2010
Prodloužení při přetržení	50/50 (±10/±10) %	EN 14695:2010
Ohyb za studena	-10 °C	EN 14695:2010
Umělé stárnutí dlouhodobému vystavení zvýšené teplotě	NPD	EN 14695:2010
Ohyb za studena po umělém stárnutí	NPD	EN 14695:2010
Nasákavost	≤ 1,0 %	EN 14695:2010
Odolnost proti roztržení Typ 1	≥ 0,4 N/mm ²	EN 14695:2010
Smyková síla	≥ 0,15 N/mm ²	EN 14695:2010
Schopnost přemostění trhlin Typ 3 při -20°C	vyhovuje	EN 14695:2010
Umělé stárnutí dlouhodobému vystavení zvýšené teplotě	NPD	EN 14695:2010
Odolnost proti hutnění asfaltové vrstvy	vyhovuje	EN 14695:2010
Chování asfaltového pásu během aplikace vrstvy litého asfaltu (relativní podíl skvrn)	NPD	EN 14695:2010
Vodotěsnost	vyhovuje	EN 14695:2010
Nebezpečné látky	Žádné	EN 14695:2010

Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce.

Podepsáno jménem výrobce



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl
Generální ředitel

[a] Toto prohlášení o vlastnostech je k dispozici v kopii na domovské webové stránce výrobce

[b] Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe.