

Prohlášení o vlastnostech č. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku****LE-H66035-01 Difulplan Fassade UV****Použití**

- Difuzně otevřená membrána pro podkroví a fasády

**Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků**

system3

EN 13859-2

EN 13859-1:2014

**Harmonizovaná norma**

EN 13859-2

EN 13859-1:2014

**Deklarované vlastnosti**

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Nebezpečné látky	Žádné	EN 13859-2 EN 13859-1:2014
Požární klasifikace	E	EN 13859-2 EN 13859-1:2014
Odolnost proti pronikání vody	W1	EN 13859-2 EN 13859-1:2014
Vodotěsnost po umělém stárnutí	W1	EN 13859-2 EN 13859-1:2014
sd hodnota	0,14 m	EN 13859-2 EN 13859-1:2014
Pevnost v tahu podélná/příčná	230 / 210 N/50mm	EN 13859-2 EN 13859-1:2014
Pevnost v tahu po umělém stárnutí (podélně/příčně)	190 / 180 N/50mm	EN 13859-2 EN 13859-1:2014
Prodloužení (podélně/příčně)	60 / 70 %	EN 13859-2 EN 13859-1:2014
Prodloužení (podélně/příčně)	≥ 65 / ≥ 65 <sup>1)</sup> %	EN 13859-2 EN 13859-1:2014
Odolnost proti protrhávání - dřík hřebíku (podélně/příčně)	245 / 225 N	EN 13859-2 EN 13859-1:2014
Ohyb za studena	-40 °C	EN 13859-2 EN 13859-1:2014

**Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce.**

Podepsáno jménem výrobce



**Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl**  
**Generální ředitel**

[a] Toto prohlášení o vlastnostech je k dispozici v kopii na domovské webové stránce výrobce

[b] Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe.