

H 94331

**Büsscher SOUNDPROOF**

<b>Vlastnosti</b>	Hmotnost na jednotku	ca. 780 kg/m <sup>3</sup>
	Tloušťka	8 mm (± 0,3 mm)
	Šířka	1.250 mm (± 1,5 %)
	Délka	8,0 m (± 1,5%)
	Pevnost v tahu	cca 0,3 N/mm <sup>2</sup> (EN ISO 1798)
	Prodloužení při přetržení	cca 30% (EN ISO 1798)
	Reakce na oheň	Efl (B2) (DIN EN 13501-1)
	Teplotní odolnost	-30° až 80° C
	Dopravní zátěž	cca 17 t/m <sup>2</sup> při 10% stlačení cca 32 t/m <sup>2</sup> při 15% stlačení cca 47 t/m <sup>2</sup> při 20% stlačení na základě DIN EN ISO 3386-2

Uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty odpovídající statistické kontrole jakosti a vztahují se k datu výroby. Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe. Závaznost nemůže být z údajů odvozena. Uživatel musí posoudit a zabezpečit, zda je výrobek v daném případě vhodný, a že disponuje platnou verzí technického listu.

**Technické změny vyhrazeny.**

Pokyny pro skladování: Skladování v originálním balení. Chraňte před slunečním zářením (UV) a extrémními vnějšími vlivy jako jsou např. extrémní teploty a vlhkost. V chladném období nutno skladovat minimálně 12 hodin před aplikací při teplotách vyšších než +5°C.

**Vývoj, výroba a odbyt našich výrobků se řídí požadavky systému kvality DIN EN ISO 9001. "**